



VIVERE LA COMPETENZA

Dati tecnici

Blanke•COLLFIX

Fissazione di colla staccabile ed aderente per i sistemi di separazione di Blanke

Uso e funzioni:

Blanke•Collfix è povera di emissione ed è ideale per la fissazione economica delle guaine di Blanke per la separazione e l'impermeabilizzazione (**Blanke•Trimat**, **Blanke•Permat** e **Blanke•DIBA 100**) nel settore di rivestimenti resistenti all'acqua nell'interiore.



Materiale

Blanke•Collfix è una fissazione universale quasi senza emissioni e senza solventi. Il materiale è innocuo per la salute e può essere utilizzato e smaltito seguendo le indicazioni delle relative schede di sicurezza.

Caratteristiche e luogo di posa del materiale:

Blanke•Collfix è inodore e pronto per l'uso in un secchio rettangolare e trasparente. Così, la quantità restante è sempre visibile e dunque ottimo per l'uso, ad esempio, con rulli grandi d'imbianchini.

Blanke•Collfix aderisce molto bene e impiega poco tempo d'essiccazione. Il materiale è facile da stendere e facile da togliere con una saponata normale.

Blanke•Collfix sostituisce l'incollaggio con colla per piastrelle nel settore interiore fino a traffichi di 2,0 KN/m² (alto potenziale di risparmio).

Pavimenti adeguati sono massetti di tutti tipi secondo la norma, massetti secchi (secondo istruzioni del fabbricante), calcestruzzo, pannelli truciolati (min. V 100) e rivestimenti di PVC (affilare o sgrassare prima). La fissazione è anche idoneo per pavimenti con riscaldamento sottostante. Sottofondi lisci e non-aspiranti sono specialmente opportuni per l'uso di **Blanke•Collfix**. In caso di sottofondi rugosi o aspiranti, potrebbe essere necessario applicarla 2 volte (per comprovare, fare un incollaggio di prova ed eventualmente metterVi in contatto con il reparto per l'applicazione dei prodotti di Blanke).



VIVERE LA COMPETENZA

Dati tecnici:

colore:	bianco vecchio
base:	dispersione di resina sintetica con additivi di rinforza
adesiva	
densità da 23 °, 50 % umid.	1,1 kg/l
temperatura di lavorazione	non basso di +15°C
consumo di materiale	80-180 g/m² (per ordine)
	(ca. 70-160 m² dipende del sottofondo)
tempo d'aspirazione dell'aria:	ca. 20-30 min
periodo d'ottima aderenza	ca. 2-4 ore
confezione	secchio da 3 kg
stabilità dello stoccaggio	conservabile fino almeno 12 mesi (conservabilità ridotta delle secchi aperti)
temperatura dello stoccaggio	non sotto 5 ° C
EMICODE	EC1 – povera di emissione
GISCODE	DI colle e imprimiture di dispersione senza solventi

Sottofondo (base)

- sufficiente capacità portante, resistenza, siccità permanente
- privo di polvere, olio, grassi e componenti sciolti
- si applicano le norme della DIN 18 365
- si deve detergere profondamente i sottofondi vecchi (probabilmente mesticare). Evitare accumuli d' incollaggio.

Lavorazione

- 1) La superficie deve essere secca, avere una sufficiente capacità portante e libera da scorie che riducono l'aderenza.
- 2) **Blanke•Collfix** si deve essere mescolata bene prima dell'uso. Stendere la fissazione adesiva uniformemente sul sottofondo, ad esempio con un rullo grande d'imbianchini.
- 3) Procedimento di montaggio: La pellicola collante deve essere trasparente, però ancora adesiva, ma senza filamenti (prova dei diti).
- 4) È consigliabile di ripassare con un rullo pressore adeguato dopo di aver incollati i nostri sistemi di guaine e dopo un tempo d'attesa.

Altra separazione di rivestimenti e rimozione della fissazione

Per rimuovere, prudentemente scarificare il rivestimento dal sottofondo. Si può rimuovere i residui di fissazione dopo 20 minuti, il tempo d'ammollare. Si può ripetere questo procedimento in caso di necessità.



VIVERE LA COMPETENZA

Avvertenze:

L'uso corretto ed efficace dei nostri prodotti non è sottopost al nostro controllo. La qualità dei nostri prodotti è garantita nell'ambito della vendita e delle condizioni di consegna, non per la successiva lavorazione.

Con questi dati tecnici, tutte le indicazioni e informazioni precedenti su questo prodotto sono superate e non più validi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla scheda tecnica in caso di progressi tecnici.

Ulteriori informazioni fornite dai nostri collaboratori che oltrepassano queste schede necessitano di conferma scritta.